

Hikvision DS-2CD2023G2-I(2.8mm)(D) 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD2023G2-I(2.8mm)(D)



Hikvision AcuSense IP kamera.
2 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2.8 mm fix objektív,
valós WDR, VCA, beépített mikrofon, microSD

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



WDR



Mozgásérzékelés



Vonalátlépés



Behatolás



Mikrofon



Micro-SD

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision AcuSense 2 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 107°.

A készülék IP67 védetségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,8" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: szabotázs, ip-ütközés,

hálózatvesztés.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
ANALITIKA	,Vonalátlépés,Területfigyelés,
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	AcuSense
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTESÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x720
CCD	1/2,8" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	107°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Szabotázs,IP-ütközés,Hálózatvesztés,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

AUDIÓ	Beépített mikrofon
HW RESET	Van
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
TÁPELLÁTÁS	12 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	7 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	70 x 161,7 mm
TÖMEG	490 g