

Hikvision DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)(C)



Hikvision IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri, dome, 2,8 mm varifokális objektív, valós WDR, IK10, microSD

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Vandálbiztos védelem



Záridő kontrol



WDR



Mozgásérzékelés



Micro-SD

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera varifokális objektívjének fókusz távolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: autofókusz, látószöge: 31° - 102°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,005 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs, illegális login.

A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTség	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2304x1296, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,005 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	31° - 102°
FÓKUSZ MÓD	Autofókusz
ÍRISZ	Fix
ÉJSZAKAI MÓD	Mechanikus D/N
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	,Auto,Beállítható,
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,Illegális login,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.IX, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	12 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	10 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	141 mm × 99.9 mm
TÖMEG	820 g