

Hikvision DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C) 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)(C)



Hikvision IP kamera.

2 Mpx-es, kültéri, dome, 2.8 mm fix objektív, IK10, PoE

Termékgarancia: 3 év




IP rendszer



Vandálbiztos védelem



Mozgásérzékelés



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 2 megapixeles felbontású, kültéri, dome IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 112,1°.

A készülék IP67 védettségű és IK10 vandálbiztos kialakítású. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,01 lux.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávzélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, illegális login.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Dome
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTség	IP67
VANDÁLBIZTOSSÁG	IK10
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x720
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,01 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2.8 mm
LÁTÓSZÖG	112,1°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Illegális login,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	110 mm × 82.4 mm
TÖMEG	410 g