

Dahua IPC-HFW1530S-0280B-S6 5 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HFW1530S-0280B-S6



Dahua Entry IP kamera.
5 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,8 mm fix objektív,
beépített mikron, PoE

Termékgarancia: 3 év




IP rendszer



Smart IR




Záridő kontrol




Folyosó üzemmód



Mozgásérzékelés



Mikrofon



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 5 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 106°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,03 lux.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az elfordított, folyosó üzemmód. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a

rögzítőnek: mozgás, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatzavesztés.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	5 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	Entry
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2880x1620@20fps
VÉDETTség	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,03 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 mm
LÁTÓSZÖG	106°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	,IR LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Szabotázs,Illegális login,IP-ütközés,Hálózatzavesztés,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

AUDIÓ	Beépített mikrofon
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,POE,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	4.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-40 °C - +60 °C
MÉRET	Ø70,1x162,1 mm
TÖMEG	320g