

Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4



Dahua Entry IP kamera.
4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2,8 - 12 mm
varifokális objektív, 4x motoros zoom, valós
WDR, microSD, PoE

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Motoros zoom



Smart IR




WDR WDR



Mozgásérzékelés



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera

A kamera 4x motorzoom objektívjének fókusz távolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: motoros fókusz, látószög: 31° - 98°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 50 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,03 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan

csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	,Compact,Csőkamera,
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	Entry
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2688x1520@20fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,03 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	31° - 98°
FÓKUSZ MÓD	Motoros fókusz
MOTOROS ZOOM	4x
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	,IR LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	50 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,POE,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	7.4 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	Ø90,4x244,1 mm
TÖMEG	850 g