

## Dahua IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5 2 Mpx-es IP kamera

Termékkód: IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5



Dahua Entry IP kamera.  
2 Mpx-es, kültéri, eyeball, 2,8 - 12 mm varifokális objektív, 4x motoros zoom, microSD, PoE

**Termékgarancia: 3 év**



IP rendszer



Motoros zoom




Smart IR



Mozgásérzékelés



Micro-SD



PoE

## TERMÉKLEÍRÁS

Dahua Entry 2 megapixeles felbontású, kültéri, eyeball IP kamera

A kamera 4x motorzoom objektívjének fókusztávolsága: 2,8 - 12 mm. Beállítási módja: motoros fókus, látószöge: 33° - 106°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED, Smart IR. A maximális megvilágítási távolság: 40 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,008 lux.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. A

készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	2 Mpx
HELY	Kültéri
KATEGÓRIA	Entry
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	1920x1080@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
CCD	1/2,7" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,008 Lux
OBJEKTÍV	Varifokális
FÓKUSZTÁVOLSÁG	2,8 - 12 mm
LÁTÓSZÖG	33° - 106°
FÓKUSZ MÓD	Motoros fókusz
MOTOROS ZOOM	4x
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	,IR LED,Smart IR,
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	40 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	,HLC,BLC,
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,PoE,
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,POE,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	6.5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	Ø122x108,3 mm
TÖMEG	680 g