

Hikvision DS-2CD1343G0-I(4mm)(C) 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: DS-2CD1343G0-I(4mm)(C)



Hikvision IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri, eyeball, 4 mm fix objektív, valós WDR, PoE

Termékgarancia: 3 év




IP rendszer



WDR



Mozgásérzékelés



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, eyeball IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 4 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 78,7°. A készülék IP67 védettségű. A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,01 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, illegális login.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Eyeball
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
MEGAPIXEL	4 Mpx
HELY	Kültéri
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2560x1440@25fps
VÉDETTSÉG	IP67
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2304x1296, 1920x1080, 1280x720
CCD	1/3" CMOS
ÉRZÉKENYSÉG	0,01 Lux
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZTÁVOLSÁG	4 mm
LÁTÓSZÖG	78,7°
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	30 m
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 - 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto
TÖMÖRÍTÉS	,H.264,H.265,
ROI	Van
AGC	Van
ZAJCSÖKKENTÉS	3D DNR
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Valós WDR
WDR	120 dB
ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ	BLC
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	,Mozgás,Illegális login,
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	Web
CSATLAKOZÓK	,DC-in,LAN,

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

HÁLÓZATI PROTOKOLL	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
TÁPELLÁTÁS	,12 V DC,PoE 802.3af,
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	5 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-30 °C - +60 °C
MÉRET	110 mm × 85.3 mm
TÖMEG	320 g